

Le système d'alarme Tank Alert® AB intérieur contrôle les conditions de niveau des liquides dans les chambres de pompe de relevage, bassins de pompe de puisard, réservoirs de retenue, canalisations d'égout, filtres d'effluents, agricoles et autres applications de traitement des déchets.

Le design élégant de l'alarme comprend un pavé tactile convivial avec voyants DEL de couleur pour faciliter la détection visuelle. La sirène d'alarme et voyant DEL rouge se mettent en marche en d'alarme de niveau d'eau élevé. Une fois le problème corrigé, le système d'alarme est réarmé automatiquement. Le voyant DEL vert indique une alimentation principale 120 V à l'alarme. En cas de défaillance de l'alimentation principale, l'alarme continue de fonctionner grâce à la batterie de secours de 9 V.

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier de classe NEMA 1 pour un utilisation intérieure
- Réinitialisation automatique de l'alarme
- Batterie de secours 9 V c.c. avec bip de batterie faible
- Témoins DEL de couleur:
 - Alarme rouge
 - Témoin d'alimentation vert
- Commutateur de test d'alarme
- Commutateur de silence de l'avertisseur
- Bornes externes pour installation facile du flotteur.
- Interrupteur de commande 15 po (38,1 cm) SJE SignalMaster® inclus
- Autres modèles de flotteur pour alarme de haut niveau et de bas niveau.
- Contacts auxiliaires pour brancher des dispositifs déportés en option

N° PIÈCE DESCRIPTION

- | N° PIÈCE | DESCRIPTION |
|----------|--|
| 1011421 | TTA AB, Haut niveau, 15 po (38,1 cm) SJE SignalMaster® |

