

L'alarme intérieure **Tank Alert® AB DUO** surveille **deux conditions de niveau de liquide en une seule alarme facile à installer** dans les chambres de relevage, les bassins de puisard, les réservoirs de rétention, les eaux usées, l'agriculture, les filtres et autres applications de traitement des déchets.

La conception élégante de l'alarme comprend un clavier tactile convivial avec des **indicateurs DEL colorés** pour une détection visuelle facile. L'alarme sonore et l'indicateur **DEL rouge** s'activent en cas d'alarme de niveau d'eau élevé. L'avertisseur sonore et le voyant **DEL jaune** s'activent en cas d'alarme 2. Le voyant **DEL vert** indique que l'alarme est alimentée par une tension primaire de 120V. Une fois la situation résolue, l'alarme se réinitialise automatiquement.

FEATURES

- Entrées d'alarme DUO pour surveiller deux niveaux
- Indicateurs LED colorés:
 - Alarme 1 rouge
 - Alarme 2 jaune
 - LED vert, sous tension
- Boîtier NEMA pour utilisation intérieur
- Réinitialisation automatique de l'alarme
- Pile de secours 9 VDC avec signak sonore de pile faible
- Interrupteur de test d'alarme
- Interrupteur d'arrêt de l'avertisseur sonore
- Bornier externe pour faciliter l'installation du flotteur
- Comprend un onterrupteur de commande SignalMaster de 15 pieds
- Peut être utilisé comme alarme de haut niveau de bas niveau ou de préfiltre

PART NO. DESCRIPTION

- **I036378** TA AB DUO, High, 15' SJE SignalMaster®

