





Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
- Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier.

Logique des flottes: (à confirmer)

ı	4 ^{ième}	Alarme/départ double		
ı	3ième	Départ		
ı	2 ^{ième}	Arrêt		
ı	1 ^{ière}	Arrêt redondant		

- le volume de la séquence de pompage est égale à la distance entre les flottes d'arrêt et de départ plus 100mm:
- Assemblage et mise en marche complet fait en usine.

Caractéristiques STEP-8000

Volume		Masse		
Nominal (m³)	Effectif (m ³)	Dalle (kg)	Cuve (kg)	
±8.57	±6.96	±2460	±9340	

Projet

Dessin type

Préparé par: Grégory Marty-Ribera, ing.	F		
Dessiné par:	F		
David Čécil, Tech.	00	2025-09-03	pour consultation
•	no	date(aaaa/mm/jj)	description

Titre du dessin:

STEP STEP-8000



Trois-Rivières Tél: 819-374-8575 www.meiassainissement.com