



- Notes
- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEi Assainissement;
 - Toute reproduction en tout ou en partie sans permission écrite de MEi Assainissement est interdite;
 - La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
 - Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

- Recommandations du fabricant
- Aucune circulation motorisée au-dessus du réservoir;
 - Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
 - Le recouvrement de la fosse ne devra pas excéder 2 mètres;
 - Se référer au guide de manutention et d'installation du fabricant pour les directives de remblai du réservoir;
 - La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du fabricant;
 - L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblées en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du fabricant.

| Caractéristiques FSM-50000FV | | |
|------------------------------|---------------|------------|
| Volume | | Masse |
| Nominal (m³) | Effectif (m³) | Fosse (kg) |
| ±50.72 | 47.99 | ±2600 |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Projet: | | |
| DessinType | | |
| Préparé par: | | |
| Dessiné par: | | |
| David Cécil, Tech. | | |
| Titre du dessin: | | |
| Fosse septique FSM-50000-FV | | |

MEi
ASSAINISSEMENT

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com